




### ■付属品

- ホースバンド 15/20、25mm 用 各1ヶ
- カップリング 25mm 1ヶ
- カップリングパッキン 25mm 1ヶ
- タケノコニップル 25mm×25mm、25mm×20mm、25mm×15mm 各1ヶ

### ■性能曲線



### 使用可能水質

- 清水 ~~にごった水~~ ~~固形物のある水~~ ~~海水~~ ~~薬品~~

### 使用可能ホース内径 (mm)

25 | 20 | 15

※使用可能水は「水中ポンプ水質定義表」(P.96)を参照してください。

機 種		YK-525	YK-625
周 波 数		50Hz	60Hz
ポンプ	吐 出 口 径	25mm (G1")	
	全 揚 程	9.5m (0.095MPa)	
	最大吐出量	95L/分	
モーター	電 圧	AC-100V	
	定 格 電 流	3.9A	3.7A
	出 力	180W	
	消 費 電 力	358W	342W
	電 源 コード	0.75mm <sup>2</sup> × 4m	
最大延長コード長さ		0.75mm <sup>2</sup> 時：20mまで、1.25mm <sup>2</sup> 時：40mまで	
推奨漏電遮断器		定格容量 15A / 定格感度電流 15mA	
発電機必要容量		1.2kW以上※1	
連続使用可能時間		24時間 (ただし、消耗品の寿命は累計使用時間3000時間)	
最低起動水位目安		6cm	残水水位目安 1cm
電気代目安 (1時間)		7.9円	7.5円
本 体 重 量		3.9kg	
J A N		4971770-342248	4971770-342255

※ポンプ使用可能温度 5~40℃

※1: 工進製発電機の場合GV-16i、28i、29i、30is/GV-2000、2300で使用できます。