

汚物用水中ポンプ

PSK-A



高さ
344
mm

幅362mm(フロート使用時)

■付属品




ホースバンド
40mm用 1ヶ


タケノコニップル
40mm×40mm
1ヶ

ロープ 5m

■性能曲線



使用可能水質



使用可能ホース内径 (mm)

40(38)

※使用可能水は「水中ポンプ水質定義表」(P.96)を参照してください。

自動 運転

ポンプ始動水位
36~40cm
ポンプ停止水位
15~18cm

ポンプ通過可能物サイズ **25** mm



機種	PSK-540XA	PSK-640XA
周波数	50Hz	60Hz
ポンプ 吐出口径	40mm(Rp1 $\frac{1}{2}$ ")	
全揚程	5m(0.05MPa)	6m(0.06MPa)
最大吐出量	170L/分	
モーター 電圧	AC-100V	
定格電流	3.5A	3.1A
出力	150W	
消費電力	305W	301W
電源コード	0.75mm ² × 4.3m	
最大延長コード長さ	0.75mm ² : 20mまで、1.25mm ² : 40mまで	
推奨漏電遮断器	定格容量 15A 以上 / 定格感度電流 15mA	
発電機必要容量	1.0kW以上※1	
連続使用可能時間	24時間(ただし、消耗品の寿命は累計使用時間3000時間)	
最低起動水位目安	36~40cm※2	残水水位目安 15~18cm※2
電気代目安(1時間)	6.7円	6.6円
本体重量	5.6kg	
J A N	4971770-390850	4971770-390867

※ポンプ使用可能温度 5~40℃ ※1: 工進製発電機の場合GV-16i、28i、29i、30is/GV-2000、2300で使用できます。

※2: フロートの始動/停止水位と同じです。