

汚物用水中ポンプ

PZ-A




高さ
391
mm

幅410mm(フロート使用時)

■付属品



■性能曲線



使用可能水質



自動 運転

ポンプ始動水位
40~43cm
ポンプ停止水位
19~24cm

使用可能ホース内径 (mm)

50

ポンプ通過可能物サイズ

35
mm

※使用可能水は「水中ポンプ水質定義表」(P.96)を参照してください。

機種		PZ-550A	PZ-650A
周波数		50Hz	60Hz
ポンプ	吐出口径	50mm (Rp2")	
	全揚程	9m(0.09MPa)	10m(0.1MPa)
	最大吐出量	305L/分	290L/分
モーター	電圧	AC-100V	
	定格電流	7.5A	
	出力	400W	
	消費電力	699W	
電源コード		1.25mm ² × 6m	
最大延長コード長さ		0.75mm ² は使用不可、1.25mm ² 時:60mまで	
推奨漏電遮断器		定格容量 15A 以上 / 定格感度電流 15mA	
発電機必要容量		2.5kW以上※1	
連続使用可能時間		24時間(ただし、消耗品の寿命は累計使用時間3000時間)	
最低起動水位目安		40~43cm※	残水水位目安 19~24cm※
電気代目安(1時間)		15円	
本体重量		10.5kg	
J A N		4971770-391253	4971770-391246

※ポンプ使用可能温度 5~40℃ ※フロートの始動/停止水位と同じです。

※1:工進製発電機の場合GV-28i、29i、30isで使用できます。