


100mm<sup>2</sup>/sまでの  
低粘度油用


FS-24D

- ※スラッジが入った油には使用できません。
- ※ガソリンには使用できません。
- ※A重油をご使用の際はメーカー、  
添加剤などで異なりますが、  
目安として油温10℃以上で使用可能です。

## ■付属品

カーボンブラシ  
2ヶ(1セット)

## ■性能曲線



## FS用 T型ホースセット



※別売

- 吸入口径：20mm × 長さ2m
- 吐出口径：20mm × 長さ2m
- ノズル・ストレーナー(60メッシュ)・ネジ止め継手

JAN 4971770-141230

※1m単位で延長可能(別途料金)

機 種		FS-24D	FS-100D
ポン プ	吸入・吐出口径	20mm (G <sup>3</sup> /4 <sup>"</sup> )	
	接続部ネジ	管用平行ネジ	
	最大吐出量	50L/分	
	全揚程	9m(0.09MPa)	
	吸入揚程	3~4m	
モ ー タ ー	電 圧	DC-24V	AC-100V
	電 流	8A	2A
	出 力	90W/7000rpm	100W/7000rpm
	定 格	連続 <sup>※1</sup>	
	電源コード	2mm <sup>2</sup> × 3m	0.75mm <sup>2</sup> × 3m
本 体 重 量		4.1kg	
J	A	N	
		4971770-140509	4971770-140486

※1:長時間使用される際は、1時間を目安に停止時間を入れながら使用してください。  
(ブラシ寿命:約500時間)

※カーボンブラシは初回約400時間、2回目以降は約150時間で新しいものと交換してください。  
(1台に付2コ必要です)