

清水用水中ポンプ


SMB



■付属品



■性能曲線



使用可能水質



- お手軽タイプ
- 漏電遮断器付

使用可能ホース内径 (mm)

20 | 15



※使用可能水は「水中ポンプ水質定義表」(P.96)を参照してください。

機種		SMB-20	
周波数		50Hz	60Hz
ポンプ	吐出口径	20mm(G ³ /4 ["])	
	全揚程	5m(0.05MPa)	6m(0.06MPa)
	最大吐出量	50L/分	
モーター	電圧	AC-100V	
	定格電流	1.9A	2.1A
	出力	50W	
	消費電力	150W	200W
電源コード		0.75mm ² × 3m(漏電遮断器付)	
最大延長コード長さ		0.75mm ² 時:20mまで、1.25mm ² 時:40mまで	
漏電遮断器(付属)		定格容量 15A / 定格感度電流 15mA	
発電機必要容量		0.5kW以上※ ¹	0.6kW以上※ ¹
連続使用可能時間		24時間(ただし、消耗品の寿命は累計使用時間3000時間)	
最低起動水位目安		8cm	残水水位目安 1.6cm
電気代目安(1時間)		3.7円	4.4円
本体重量		3.0kg	
J A N	4971770-341562		

※ポンプ使用可能温度 5~40℃ ★SMB-20は50Hz・60Hz共用です。

※1: 工進製発電機の場合GV-9i、16i、28i、29i、30is/GV-2000、2300で使用できます。