

清水用水中ポンプ


SM-H



■付属品



■性能曲線



使用可能水質

清水
 にこった水
 固形物のある水
 海水
 薬品

使用可能ホース内径 (mm)

25 20 15



※使用可能水は「水中ポンプ水質定義表」(P.96)を参照してください。

高圧タイプ

- 水圧3倍 (SMB-20/KS-20比)
- 散水にぴったり
30m先でもシャワーになります

機種		SM-525H	SM-625H
周波数		50Hz	60Hz
ポンプ	吐出口径	25mm(G1")	
	全揚程	15m(0.15MPa)	
	最大吐出量	50L/分	
モーター	電圧	AC-100V	
	定格電流	5.3A	4.1A
	出力	150W	
	消費電力	399W	353W
電源コード		0.75mm ² × 4m	
最大延長コード長さ		0.75mm ² 時: 20mまで、1.25mm ² 時: 40mまで	
推奨漏電遮断器		定格容量 15A 以上 / 定格感度電流 15mA	
発電機必要容量		1.2kW以上※1	
連続使用可能時間		24時間(ただし、消耗品の寿命は累計使用時間3000時間)	
最低起動水位目安		10cm	残水水位目安 2.4cm
電気代目安(1時間)		8.7円	7.7円
本体重量		4.8kg	
J A N		4971770-341470	4971770-341487

※ポンプ使用可能温度 5~40℃

※1: 工進製発電機の場合GV-16i、28i、29i、30is/GV-2000、2300で使用できます。