




高さ279mm×幅181mm

■付属品

- ホースバンド 25、32mm用 各1ヶ
- カップリング 32mm 1ヶ
- カップリングパッキン 32mm1ヶ
- ロープ 5m
- タケノコニップル 32mm×32mm、32mm×25mm 各1ヶ

■性能曲線



使用可能水質

清水 にごった水 固形物のある水 海水 薬品

使用可能ホース内径 (mm)

32 **25**

ポンプ通過可能物サイズ

10 mm

※使用可能水は「水中ポンプ水質定義表」(P.96)を参照してください。

機種		PSK-53210	PSK-63210
周波数		50Hz	60Hz
ポンプ	吐出口径	32mm(G1 ¹ / ₄ "	
	全揚程	6.5m(0.065MPa)	8m(0.08MPa)
	最大吐出量	150L/分	140L/分
モーター	電圧	AC-100V	
	定格電流	3.5A	3.1A
	出力	150W	
	消費電力	305W	301W
	電源コード	0.75mm ² × 4m	
最大延長コード長さ		0.75mm ² 時:20mまで、1.25mm ² 時:40mまで	
推奨漏電遮断器		定格容量 15A 以上 / 定格感度電流 15mA	
発電機必要容量		1.0kW以上※1	
連続使用可能時間		24時間(ただし、消耗品の寿命は累計使用時間3000時間)	
最低起動水位目安		10cm	残水水位目安 5cm
電気代目安(1時間)		6.7円	6.6円
本体重量		5.1kg	
J A N		4971770-390607	4971770-390614

※ポンプ使用可能温度 5~40℃

※1:工進製発電機の場合GV-16i、28i、29i、30isで使用できます。