

エンジン式高圧洗浄機

FAQ動画：P202

使用可能水質

○ 清水
 △ ※にごった水
 ※ 浮遊物のある水
 × 海水
 × 薬品

※清水以外でお使いの場合、必ずディスクフィルターを装着してください。



JCE-1408UDX

JCE-1408U

別売 JCEシリーズ専用ディスクフィルター



PA-261

JAN 4971770-107656

※その他のオプションパーツは「JCEシリーズオプションパーツ」(P.195)を参照してください。

機種		JCE-1408U	JCE-1408UDX	
ポンプ	型式	三連プランジャー式		
	最高圧力	(常用) 14MPa (140kgf/cm ²)		
	最大吸水量	8L/分		
	直射距離目安	高圧直射：2~3m、到達距離：7~8m ^{*1}		
	吸入揚程	1.5m		
オイル量		120cc (エンジンオイルSE級以上 SAE 10W-30) ^{**2}		
エンジン	エンジン名称	工進 K180		
	形式	空冷4サイクルガソリンエンジン		
	始動方式	リコイルスターター方式		
	排気量	179cm ³ (cc)		
	出力	定格	3.1kW (4.2PS) / 3600rpm	
		最大	3.5kW (4.8PS) / 3600rpm	
	使用燃料	自動車用無鉛ガソリン		
	燃料タンク容量	3.6L	燃料消費目安	約2時間
オイル量	0.6L (エンジンオイルSE級以上 SAE 10W-30) ^{**2}			
点火プラグ	LG F6TC (NGK:BP6ES / チャンピオン:N9YC)			
本体重量	25kg	32.5kg		
ランス・ノズル	直射/扇状可変ノズル一体型ランス		ノズル交換式ランス 1本 交換噴口ノズル(5種) 各1ヶ ①直射ノズル(赤色) ②15°拡散ノズル(黄色) ③25°拡散ノズル(緑色) ④40°拡散ノズル(白色) ⑤洗剤吸引用ノズル(黒色)	
付属品	ガン ^{*3}	1ヶ	ストレーナー 1ヶ 洗剤吸引ホース 1ヶ	
	吐出ホース(10m) ^{*3}	1本	水道直結用ホース(3m) 1ヶ ノズルクリーナーピン 1ヶ	
	吸入ホース(3m)	1本	水道直結用ホースバンド 1ヶ 余水ホース(3m) 1本	
J A N	4971770-590625		4971770-590632	

※1:吸水した水を7~8m噴射することは可能ですが、距離が長いと圧力が落ちます。ノズル先端より2~3m位までは高圧でご使用いただけます。

※2:ご使用前にオイルを2ヶ所(エンジン・ポンプ)に入れてください。※3:JCE-1408Uはネジ式、1408UDXはワンタッチ式です。

洗浄機

エンジン式 JCE