

エンジン動噴

歩行時の
横揺れを軽減!
(水揺れ抑止板付)

ES-20Cのみ



ES-20C

■付属噴口



縦型二頭口噴口



泡状除草噴口

ノズル仕様

ノズルパイプ: 60cm
ホース: φ6×1.5m
接続ネジ: G1/4

カスケード式

ノズル
接続ネジ
G1/4

2
サイクル

エンジン動噴

エンジン式 ES-C

| 機種 | ES-10C | ES-15C | ES-20C |
|--------|--|---------------------------------------|----------------|
| タンク容量 | 10L | 15L | 20L |
| ポンプ | 型式 | カスケード式 | |
| | 最高圧力 | 締め切り時: 0.8MPa (8kgf/cm ²) | |
| | 最大吸水量 | 6L/分 | |
| | 噴霧量 | 縦型二頭口: 2L/分、泡状除草: 0.6L/分 | |
| | 噴霧目安* | 縦型二頭口: 幅約1m、泡状除草: 幅約0.5m | |
| エンジン | エンジン名称 | 工進 KC22-C | |
| | 形式 | 空冷2サイクルガソリンエンジン | |
| | 始動方式 | リコイルスターター方式 | |
| | 排気量 | 22.6cm ³ (cc) | |
| | 最大出力/回転数 | 0.5kW(0.67PS)/6500rpm | |
| | 燃料 | 2サイクルオイル混合ガソリン(50:1)FC級以上 | |
| | 燃料タンク容量 | 約0.5L | |
| | オイル量 | - | |
| 点火プラグ | チャンピオン: RCJ6Y | | |
| 燃料消費目安 | 約50分 | | |
| 本体重量 | 5.5kg | 5.7kg | 6.3kg |
| 付属品 | 泡状除草噴口、縦型二頭口噴口、吐出ホース(1.5m)、ノズルパイプ(60cm)、握りグリップ、ボールコック、計量カップ、エンジン工具一式 | | |
| J A N | 4971770-452787 | 4971770-452817 | 4971770-453265 |

※使用可能噴口は「動噴パーツ適応表」(P.62)を参照してください。★P.29参照
※ご使用頂けない薬剤もありますので、『主要薬剤適合一覧表(P.92)』をご確認ください。