

エンジン動噴



■付属噴口

ノズル87cm
(穴径φ1.7)

直射
4m
OK!

ホース仕様

吸入：φ10×0.9m
余水：φ9×0.8m
吐出：φ8.5×20m

4
サイクル

一体型

6
圧力
段階
切替

ノズル
接続ネジ
G1/4

MS-ERH25TH85

※ご使用頂けない薬剤もありますので、
『主要薬剤適合一覧表 (P.92)』をご確認ください。

機種	MS-ERH25TH85	
タンク容量	25L	
吐出ホース	φ8.5×20m	
ポンプ	型式	二連ピストン式(ツインピストン式)
	最高圧力	締め切り時：3.0MPa (30kgf/cm ²)
	最大吸水量	8.6L/分
	噴霧量	1.2～5.4L/分
	噴霧目安*	霧：約1m、直射(斜め45°時)：約4m
エンジン	エンジン名称	ホンダGX25
	形式	強制空冷4サイクルガソリンエンジン
	始動方式	リコイルスターター方式
	排気量	25cm ³ (cc)
	最大出力/回転数	0.72kW (1.0PS) / 7000rpm
	燃料	自動車用無鉛ガソリン
	燃料タンク容量	約0.53L
	オイル量	約0.08L (エンジンオイルSF級以上 SAE10W-30以上)
点火プラグ	NGK：CMR5H	
燃料消費目安	約40分	
本体重量	22kg	
付属品	ノズル(87cm)、ボールコック、オイル交換用ボトル	
J A N	4971770-451537	

★P.29参照 ※吸入・吐出・余水ホースと、ストレーナー・ジュビリバンドはセットされております。
※使用可能噴口は「動噴パーツ適応表」(P.62)を参照してください。