


# エンジン動噴

エンジン動噴

セット動噴 MS



MS-ERH50



■付属噴口

縦型二頭口噴口 泡状除草二頭口噴口 自在一頭口噴口 (ERH50H85のみ)

直射 4m OK!

吸入：φ10×2.5m  
余水：φ8×2.5m

吐出：  
φ6×50m (ERH50)  
φ6×100m (ERH100)  
φ8.5×50m (ERH50H85)

単体 6 段階切替  
4 サイクル ノズル接続ネジ G1/4

※ご使用頂けない薬剤もありますので、『主要薬剤適合一覧表 (P.92)』をご確認ください。

機種	MS-ERH50	MS-ERH100	MS-ERH50H85	
タンク容量	—			
吐出ホース	φ6×50m	φ6×100m	φ8.5×50m	
ポンプ	型式	二連ピストン式(ツインピストン式)		
	最高圧力	締め切り時：3.0MPa (30kgf/cm <sup>2</sup> )		
	最大吸水量	8.6L/分		
	噴霧量	1.0～2.9L/分	1.0～2.4L/分	1.1～4.8L/分
	噴霧目安★	縦型二頭口：幅約1m、泡状除草二頭口：幅0.8m 自在一頭口(霧)：約1m、直射(斜め45°)：約4m		
エンジン	エンジン名称	ホンダGX25		
	形式	強制空冷4サイクルガソリンエンジン		
	始動方式	リコイルスターター方式		
	排気量	25cm <sup>3</sup> (cc)		
	最大出力/回転数	0.72kW (1.0PS)/7000rpm		
	燃料	自動車用無鉛ガソリン		
	燃料タンク容量	約0.53L		
	オイル量	約0.08L (エンジンオイルSF級以上 SAE 10W-30以上)		
点火プラグ	NGK:CMR5H			
燃料消費目安	約40分			
本体重量	18kg	21.5kg	23kg	
付属品	ストレーナー、二段伸縮ノズル(109～62cm)、 ジュビリバンド、リールハンドル用ボルト 2本、リールハンドル、 ヨリ戻し、握りグリップ、オイル交換用ボトル、吸入ホース(2.5m)、 余水ホース(2.5m)、縦型二頭口噴口、泡状除草二頭口噴口、 自在一頭口噴口 (ERH50H85のみ)			
J A N	4971770-451179	4971770-451353	4971770-451360	

※吐出ホースはセットされております。★P.29参照

※使用可能噴口は「動噴パーツ適応表」(P.62)を参照してください。