

エンジン動噴

29-18人



■付属噴口

ノズル87cm
(穴径φ1.4)

直射
4m
OK!

ホース
仕様

吸入：φ10×0.9m
余水：φ10×0.9m
吐出：φ6×20m
(ES-25T)
φ6×50m
(ES-50T)

2
サイクル

一
体
型

6
圧力
段階
切替

ノズル
接続ネジ
G1/4

※ご使用頂けない薬剤もありますので、
『主要薬剤適合一覧表 (P.92)』をご確認ください。

エンジン動噴

タンク動噴 MS

機種	ES-25T	ES-50T	
タンク容量	25L	50L	
吐出ホース	φ6×20m	φ6×50m	
ポンプ	型式	一連差動ピストン式(シングルピストン式)	
	最高圧力	締め切り時：3.0MPa (30kgf/cm ²)	
	最大吸水量	5.2L/分	
	噴霧量	0.8~4.3L/分	0.8~4.2L/分
	噴霧目安*	霧：約1m、直射(斜め45°)：約4m	
エンジン	エンジン名称	工進 KC26-D	
	形式	空冷2サイクルガソリンエンジン	
	始動方式	リコイルスターター方式	
	排気量	26cm ³ (cc)	
	最大出力/回転数	0.7kW (0.95PS) / 7500rpm	
	燃料	2サイクルオイル混合ガソリン (50:1) FC級以上	
	燃料タンク容量	約0.6L	
オイル量	—		
点火プラグ	チャンピオン：RCJ6Y		
燃料消費目安	約70分		
本体重量	20.5kg	35.5kg	
付属品	ノズル(87cm)、 ボールコック、 エンジン工具一式、	ノズル(87cm)、 ボールコック、 リールハンドル、 リールハンドル用ボルト 2本	
J A N	4971770-452824	4971770-452831	

※吸入・吐出・余水ホースと、ストレーナー・ジュビリバンドはセットされております。
★P.29参照 ※使用可能噴口は「動噴パーツ適応表」(P.62)を参照してください。