

電気式噴霧器

家庭用100V電源で
電池切れを
気にせず使える



直径20m 範囲
OK!



■付属噴口



自在二頭口噴口
(一頭口切替)



GT-10V

ノズル仕様
ノズルパイプ: 最長201cm
ホース: 10m
噴口接続部: G1/4
ノズルパイプ接続部: M16

- 10mホース付きでラクラク移動!
ホースはコンパクトに収納可能です。

機種	GT-5V		GT-10V		
タンク容量	5L		10L		
ノズル形式	四段二頭口(一頭口切替)				
ノズル長さ	63~201cm				
ホース長さ	10m				
ポンプ	ギヤポンプ				
	噴口	一頭口		二頭口	
		噴霧	直射	噴霧	直射
	噴霧量	0.45L/分	0.57L/分	0.68L/分	0.74L/分
噴霧目安*	約0.6m	(斜め45°) 約4m	約0.6m	(斜め45°) 約2.5m	
モーター	電圧 AC-100V (50Hz, 60Hz)				
	定格電流	0.3A	発電機必要容量	0.1kW以上	
	消費電力	27W	ヒューズ	0.6A	
	電源コード	2.5m			
最大延長コード長さ	0.75mm ² 時: 100mまで				
電気代目安(1時間)	0.6円				
本体重量	1.9kg		2.2kg		
付属品	スポット、自在二頭口噴口、ホース(10m)、 ショルダーベルト、四段伸縮パイプクミ				
J A N	4971770-500754		4971770-500761		

※ご使用頂けない薬剤もありますので、『主要薬剤適合一覧表(P.92)』をご確認ください。

★P.29参照