

カセットガス式



GV-9ig



- 寒冷地・寒い季節でも使用可能
ヒーターユニット標準装備
- カセットガスで直ぐに発電
- JIA認定カセットガスボンベを
メーカー問わず使用できる
- コンセントとは別に
USB端子(2口)付属

超低騒音型

国土交通省「超低騒音建設機械」
指定

機 種		GV-9ig		
エンジン名称		工進 K80-i2		
型 式		空冷4サイクルガソリンエンジン		
定格周波数		50Hz/60Hz 切り替え		
交 流	定格出力	0.9kVA		
	定格電圧/電流	100V/9A		
	並列時定格出力/電流	1.6kVA/16A		
直 流	定格電圧/電流	5V/3.1A		
	総排気量	60cm ³ (cc)		
使用カセットボンベ(別売)		JIA認証表示のある市販のカセットボンベ×2本		
連続運転可能時間※1		1.0h~2.0h※2	騒音値※2	67~61dB (A)
出力インジケーター		あり		
オイル量		0.31L(4サイクル用エンジンオイルAPI分類SE級以上 SAE10W-30)		
点火プラグ		A5RTC (TORCH) / CR5HSB (NGK)		
始動方式		リコイルスターター方式		
ACコンセント		アース付3本足コンセント×2個		
DCコンセント		USB: 2.1A×1個、1A×1個 (DC 5V、合計3.1Aまで)		
低温時補助機能		ヒーター		
寸法(全長×全幅×全高)		435×250×410mm		
本体重量		16.1kg		
J	A	N	4971770-651449	

※1 定格負荷~1/4負荷エコモード時 ※2 7m、定格負荷~1/4負荷

※ 水中ポンプなどモーターを使う電気機器は、動き始めに大きな電力(起動電力)が必要なので、消費電力(W)の3~5倍の出力(VA)の発電機で使用できます。

※ ホコリの多いところでは使用しないで下さい。