



キャリー機能付き



移動ラクラク
キャリー機能付き。

シガーソケット使用可能

燃料残量計付

超低騒音型

国土交通省「超低騒音建設機械」
指定

パワーインジケーター付

| 機種 | | GV-29i | |
|--------------|--|-----------------|-------------------------|
| 定格周波数 | | 50Hz/60Hz 切り替え | |
| エンジン名称 | | 工進 K210-i | |
| 形式 | | 空冷4サイクルガソリンエンジン | |
| 交流 | 定格出力 | 2.9kVA | |
| | 定格電圧/電流 | 100V/29A | |
| 直流 | 定格電圧/電流 | 12V/8A | |
| 燃料タンク容量 | 9.8L | 総排気量 | 212cm ³ (cc) |
| 使用燃料 | | 自動車用無鉛ガソリン | |
| 連続運転可能時間※1 | 5.0h~13.5h | 騒音値※2 | 67~61dB(A) |
| オイル量 | 0.55L(エンジンオイルSE級以上 SAE10W-30または10W-40) | | |
| 点火プラグ | F6RTC(TORCH)/BPR6ES(NGK) | | |
| 始動方式 | リコイルスターター方式 | | |
| ACコンセント | 合計29Aまで (ACコンセント:15A×2個、30A×1個) | | |
| DCコンセント | 8Aまで(シガーソケット:1個) | | |
| 寸法(全長×全幅×全高) | 590×475×525mm | | |
| 本体重量 | 44kg | | |
| JAN | 4971770-651340 | | |

※1 定格負荷〜1/4負荷エコモード時 ※2 7m、定格負荷〜1/4負荷

※ 水中ポンプなどモーターを使う電気機器は、動き始めに大きな電力(起動電力)が必要なので、消費電力(W)の3〜5倍の出力(VA)の発電機で使用できます。

※ ホコリの多いところでは使用しないで下さい。