

## インバーター発電機

GV

## プロ向け

キャリア搭載(標準装備)



GV-30is (3.0kVA)

移動ラクラク  
キャリア付き。セルモーター、  
マルチメーター搭載

シガーソケット使用可能

超低騒音型

国土交通省「超低騒音建設機械」  
指定

機 種		GV-30is	
定 格 周 波 数	50Hz/60Hz 切り替え		
エ ン ジ ン 名 称	工進 K210i		
形 式	空冷4サイクルガソリンエンジン		
交 流	定 格 出 力	3.0kVA	
	定 格 電 圧 / 電 流	100V / 30A	
直 流	定 格 電 圧 / 電 流	12V / 8A	
	燃 料 タ ン ク 容 量	9.8L	総排気量
使 用 燃 料	自動車用無鉛ガソリン		
連 続 運 転 可 能 時 間 定 格 負 荷 ~ 1/4 負 荷	5.0h~13.5h	騒 音 値	67~60dB
		(定 格 負 荷 ~ 1/4 負 荷)	
オ イ ル 量	0.55L(エンジンオイルSE級以上 SAE10W-30または10W-40)		
点 火 プ ラ グ	F6RTC (TORCH) / BPR6ES (NGK)		
始 動 方 式	セルスターター / リコイルスターター併用		
交 流	合計30Aまで(ACコンセント: 15A×2個、30A×1個)		
直 流	8Aまで(シガーソケット: 1個)		
本 体 寸 法	510×590×615mm		
本 体 重 量	50kg		
J A N	4971770-651173		
メーカ-希望小売価格	オープン		

※水中ポンプなどモーターを使う電気機器は、動き始めに大きな電力(起動電力)が必要なので、消費電力(W)の3~5倍の出力(VA)の発電機で使用できます。

※ホコリの多いところでは使用しないで下さい。